



说明:

- 1、本图尺寸仅提供参考, 请以实际情况为准;
- 2、安装位内采用混合砂浆填心, 严禁用水泥安装, 否则水泥的凝结膨胀会导致蹲便器胀裂;
- 3、建议使用水泥标号325#的水泥、石灰、砂比例为1:1.7:11.5的混合砂浆。
- 4、进水接头及冲洗弯管四周填干砂。
- 5、不带存水弯蹲便器则应在下水管道上设置存水湾(起到隔臭功能)。

编号	名称	规格	单位	数量
8	存水弯管	dn110	个	1
7	顺水三通	dn110	个	1
6	排水管	dn110	m	-
5	进水接头	-	个	1
4	冲洗弯管	DN32	根	1
3	角阀	ND15	个	-
2	进水管	ND15	根	1
1	塑料水箱	-	件	1

<b>ANWA</b> 安华卫浴  箭牌家居集团股份 有限公司 ARROW HOME GROUP INC.	 未注公差 DEFAULT TOLERANCE X ±2%	编 写: 马建团 WROTE BY: 马建团	设 计: DESIGNED BY:	校 对: COLLATED BY:	研发部审核: CHECKED BY:	
		品质部审核: Quality Dept:	工艺工程部: CHECKED BY:	结构创新部: CHECKED BY:	核 准: APPROVED BY:	
		批准日期: APPROVAL DATE:	图纸名称: DRAWING NAME:	aLD5336C 不带存水弯蹲便器 安装尺寸图		
		图纸编号: DRAWING NUMBER:	QJP-N-48-ND-000-000	版 本: VERSION: A	比 例: SCALE: 1:13	幅 面: SIZE: A4
自制 SELF-MANUFACTURE	外购 OUTSOURCING	页 次: PAGE:	共1页 第1页			